

Clean Walk Mat Serie 5830-5836

Ficha Técnica



■ Descripción

Un piso compuesto de una lámina de polietileno con adhesivo, que es utilizado para remover suciedad de zapatos, ruedas y otros objetos. Se utiliza en zonas interiores, no expuestas a agua.

■ Aplicaciones

- Entradas de laboratorios, pabellones, y zonas que requieren higiene.
- Atrapa polvo, pelusas, suciedad, en entradas.
- No debe utilizarle al exterior o en zonas expuestas a agua.

■ Instrucciones de Uso

Rango de temperatura para utilizarlo: 10 - 38° C.

Retirar la base protectora blanca de la parte inferior exponiendo el adhesivo para fijar el piso.
Colocar el piso en su posición.

Retirar la lámina protectora transparente para exponer la primera lámina

Una vez saturado, retirar la lámina y queda de inmediato expuesta la siguiente.

■ Almacenamiento

Para obtener un mejor desempeño, utilizar este producto antes de 12 meses de su fecha de fabricación y guardar bajo condiciones normales a 21°C y 50% H.R. en el envase original

■ Beneficios

- Ayuda a eliminar contaminantes en áreas de trabajo.
- De delgado espesor por lo que permite fácil tráfico de ruedas, carros.
- Alta adhesividad, por lo que ayuda a contener más contaminantes en las hojas teniendo una larga vida útil.
- Fácil remoción de las hojas, ahorra tiempo y costo de recambio.
- Puede ser impreso personalizado, por lo que aumenta la imagen de la empresa.

■ Características

Respaldo ASTM Test Method D-3652	Polietileno 0.03 mm de espesor (1.2 mil)
Adhesivo	Acrílico
Base	Blanca
Láminas	Transparentes (5830, 5836)

■ Disponibilidad

Tamaño Disponible	5830 - 457mm x 914mm
	5836 - 457mm x 914mm
N° Hojas	30 - 5830
	60 - 5836